



## ALTEC® LT 169 POWERCLEAN Kraftentfetter

### Eigenschaften:

- frei von organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX)
- nicht toxisch, unbrennbar, wasserlöslich
- hochkonzentriert und dadurch sehr wirtschaftlich
- löst gründlich und schnell – hinterlässt eine saubere, fettfreie Oberfläche
- nur für alkaliunempfindliche Oberflächen

### Einsatzgebiete und Dosierung:

ALTEC® LT 169 entfernt mineralische, synthetische sowie tierische und pflanzliche Fette und Öle und deren festgebrannte Rückstände. Außerdem Harz, Tinte, Ruß, Druckerfarben, Zuckerrückstände, Schimmel, Moder und andere hartnäckige Ablagerungen.

ALTEC® LT 169 ist vielseitig und wird dort eingesetzt, wo herkömmliche Lösemittel versagen oder aus Sicherheitsgründen abgelehnt werden. Auch zum Entfetten in Maschinenbau und Stahlindustrie bestens geeignet.

Auch als Grundreiniger zur Reinigung von stark verschmutzten Gewürzmischkesseln, Lebensmittelcontainern, Rohrleitungen und Behältnissen der Milch-, Brau-, Getränke-, Fleisch-, Fisch- und Konservenindustrie einsetzbar.

Zur Reinigung von Rauch- und Backöfen, Stickenwägen, Grillgeräten und Friteusen.

Verdünnung mit Wasser je nach Verschmutzungsgrad 1:10 bis 1:200.

**DOSIERTABELLE**

Dosierung	Konzentration in %	ml auf 1 L Wasser	ml auf 8 L Wasser (ca. 1 Eimer)	ml auf 10 L Wasser
1:100	1	10	80	100
1:50	2	20	160	200
1:33	3	30	240	300
1:25	4	40	320	400
1:20	5	50	400	500
1:10	10	100	800	1000
1:5	20	200	1600	2000

**Achtung! Bitte beachten Sie die Lagerbedingungen: Lagertemperatur zwischen 10°C bis 30°C.**

**Nicht geeignet für Leicht- und Buntmetalle!**

**Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Reinigungstauglichkeit überprüfen!**

Technische Daten	Form	Farbe	pH-Wert	Kennzeichnung
ALTEC® LT 169	flüssig	braun	14	siehe Sicherheitsdatenblatt
Die in der Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.				

### Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren EG-Sicherheitsdatenblättern!

ALTEC® LT 169	Preise in € je Liter bei einer Mindestabnahme von:				
Artikel-Nr. 0169	200 Liter	120 Liter	60 Liter	30 Liter	10 Liter

Lieferbar in 10- und 30-Liter-Kanister, im 120- und 210-Liter-Fass oder 500- bzw. 1.000-Liter-Container auf Europalette.

ACHTUNG: Für Hinweise zur sicheren Handhabung, zu Gesundheitsrisiken und Gefahren beim Umgang mit diesem Produkt sind vor der Anwendung die jeweiligen Produktdatenblätter, Betriebsanweisungen, EG-Sicherheitsdatenblätter und die Etiketten auf den Behältern zu lesen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Team der Anwendungstechnik unter der Tel.: 06135 70550-0

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse im Mai 2015 und sollen dem technischen erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Aufgrund der Komplexität tribiologischer Systeme und reinigungstechnischer Anwendungen sind Eigenschaftszusicherungen und Gewährleistungen ohne Abklären des konkreten Einsatzzweckes und der Betriebsbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

NEUTEC und das NEUTEC Logo sind eingetragene Warenzeichen der NEUTEC CHEMIE GmbH

© 2014 NEUTEC CHEMIE GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Außer im Rahmen der geltenden Copyright-Gesetze darf kein Produktdatenblatt ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert, adaptiert, verändert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.