

# SYNTEC<sup>®</sup> T 268

Graffiti-Entferner Gel

gebrauchsfertig



**Alles aus einer Hand!**  
Bei uns finden Sie das  
passende Zubehör  
für Ihr Produkt.



## Bitte beachten:

Um eine maximale Wirkungsweise zu erzielen, sollte die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche und der Umgebung zwischen +15°C und +28°C betragen.

- ➔ spezielle oberflächenaktive Stoffe entfernen schnell und mühelos Lacke, Farben & Sprühdosen-Graffitis von dichten nicht saugenden oder porösen Oberflächen
- ➔ zur Reinigung von Siebdruckfarben, UV-behandelten Druckfarben z.B. an Druckanlagen, Walzen, Maschinen
- ➔ NMP-frei

### Einsatzbereiche:

Öffentliche Verkehrsmittel, Wartehallen, Bahnhöfe, Schulen, Aufzüge, Büroräume, Messestände, Druckmaschinen etc., Anwendung auf Glas, Fliesen, Kunststoffen, Hartplastik, Metall, Keramik und lackierten Flächen.

### Anwendung und Dosierung:

**SYNTEC® T 268** ist ein anwendungsfertiges Produkt. Einwirkzeiten, die notwendige Verbrauchsmenge und Lösemittelbeständigkeit sind zunächst über Vortests zu ermitteln.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!  
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: [gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com](mailto:gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com)

Preis  
pro Dose: .....

Anzahl: .....

Ihr Preis: .....