

# SYNTEC<sup>®</sup> T 269

Farbentferner Gel

gebrauchsfertig

**Alles aus einer Hand!**  
Bei uns finden Sie das  
passende Zubehör  
für Ihr Produkt.



## Bitte beachten:

Um eine maximale Wirkungsweise zu erzielen, sollte die Temperatur der zu behandelnden Oberfläche und der Umgebung zwischen +15°C und +28°C betragen.

- ➔ auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ➔ geringes Gefahrenpotenzial
- ➔ reinigt selbsttätig
- ➔ frei von Tensiden und Ätzalkalien
- ➔ nicht toxisch
- ➔ keine giftigen Dämpfe
- ➔ CKW-, NEP- und NMP-frei

### Einsatzbereiche:

reinholt porentief Rasterwalzen, entfernt Graffiti, Dispersionsfarben, Kunstharzlacke, Klebereste, Teer, Bitumen, Gummistreifen und -abrieb, Filzstift- und Kugelschreiberrückstände in öffentlichen Verkehrsmitteln, Wartehallen, Bahnhöfen, Schulen, Aufzügen, Büroräumen, Messeständen

Anwendbar auf Metall, lackierten Flächen, Pulverbeschichtungen, Glas, Fliesen und keramischen Untergründen, Beton, rein mineralischen Putzen, Natursteinen, Ziegel und Klinker.

### Anwendung und Dosierung:

**SYNTEC® T 269** ist gebrauchsfertig - mit Rolle, Pinsel, Quast, Bürste, Spachtel oder Kelle gleichmäßig auftragen, 1-30 min. einwirken lassen.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten - siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!  
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: [gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com](mailto:gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com)

Preis  
pro Liter: .....

Anzahl: .....

Ihr Preis: .....