

ALTEC[®] L 279

flüssiger maschineller Geschirreiniger

für weiches bis mittelhartes Wasser

3 mal ergiebiger
als herkömmliche Geschirreiniger



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ beseitigt hervorragend Fett- & Stärkeverschmutzungen
- ➔ schont Spülgut und Spülmaschine
- ➔ geeignet für alkalibeständiges Spülgut und Besteck
- ➔ nicht geeignet für Materialien aus Aluminium und Silber
- ➔ keine störende Schaumentwicklung
- ➔ für weiches bis mittelhartes Wasser

Einsatzgebiete:

ALTEC[®] L 279 ist ausschließlich für gewerbliche Spülmaschinen wie Hauben-, Band und Untertischmaschinen geeignet.

Anwendung und Dosierung:

Je nach Verschmutzungsgrad und Wasserhärte 1 – 9 g/l

bis 7° dH 1 – 3 g/l Wasser
 bis 14° dH 5 g/l Wasser
 bis 21° dH 7 g/l Wasser
 über 21° dH 9 g/l Wasser

Dosierung über automatische Vorrichtungen oder eine manuelle Dosierung in den Tank. Bei empfindlichem Porzellan mit Dekor empfehlen wir eine Vorprüfung.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
 Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com



Wir kommen zu Ihnen!

Höchste Wirtschaftlichkeit und maximale Effizienz für Sie sind für uns selbstverständlich.

Deshalb unterstützen wir Sie gerne bei der Installation und Inbetriebnahme einer geeigneten Dosieranlage. Mit Ihnen gemeinsam ermitteln wir **vor Ort** die optimale Dosierung für Ihr Produkt und und schulen Ihre Mitarbeiter.

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: