

ALTEC[®] LT 379

Tankschaumreiniger
Glutenentferner

passendes Zubehör:
Schaumkompressor



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ Aktivschaum
- ➔ entfernt hartnäckige Glutenrückstände, Fett, Öl, Stärke, Eiweiß, Gluten etc.
- ➔ geeignet für Edelstahl-, Kunststoff-, Keramikoberflächen

Einsatzgebiete:

Schaumreinigung von Wänden, Böden, Arbeitsflächen, Tanks, Teigmischern, Rohrleitungen der Milch-, Brau-, Getränke-, Fleisch- und Konservenindustrie und allen sonstigen lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Zur täglichen Reinigung in Metzgereien, Schlachthöfen, Bäckereien, Küchen, Kantinen, Krankenhäusern. Verfugungen werden wieder hell und sauber.

Anwendung und Dosierung:

Schaumreiniger mindestens mit der 10-fachen Menge an Wasser verdünnen und die Lösung mit der Schaumlanze auftragen. Der beständige Schaum reinigt gründlich und intensiv in einem Arbeitsgang. Für eine intensive Wirkung sollte eine Einwirkzeit von 30 Minuten eingehalten werden.

Schaumreinigung 1-3 %ig bis max. 60°C zur Unterhaltsreinigung. Auch im Wisch-, Sprüh- und Tauchverfahren anzuwenden. Bestens geeignet zur Verarbeitung im NEUTEC®-Schaumkompressor (Art.-Nr. 0627;0100).

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:200	0,5 %	5 ml	40 ml	50 ml
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:33	3,0 %	30 ml	240 ml	300 ml
1:25	4,0 %	40 ml	320 ml	400 ml
1:20	5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml
1:10	10,0 %	100 ml	800 ml	1.000 ml

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: