

ALTEC[®] LT 592

Bodenintensivreiniger

schaumarm

speziell entwickelt
für Scheuersaugmaschinen



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ speziell für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen
- ➔ löst synthetische und mineralische Fette, Öle, Ruß und Schlamm
- ➔ angenehmer Geruch bei der Anwendung
- ➔ schaumgebremst
- ➔ frei von organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), APEO, EDTA, NTA

Einsatzgebiete:

Maschinelle Unterhaltsreinigung von Werkstatt- und Industrieböden, Lager, Parkhäuser, etc. Anwendbar auf allen alkalibeständigen Steinböden, Fliesen, Estriche, PVC, etc.

Anwendung und Dosierung:

Je nach Verschmutzung eine 0,5 – 2 %ige Verdünnung herstellen (50 – 200 ml auf 10 Liter Wasser). Zur Dosierung ggf. Dosierpumpe verwenden (1 Hub = 30 ml). Bei stärkerer Verschmutzung eine höhere Konzentration wählen. Mit dieser Reinigungslösung die zu reinigende Fläche abfahren.

Hinweis:

Nicht anwendbar auf unversiegelten Holz- und Parkettböden.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:200	0,5 %	5 ml	40 ml	50 ml
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:33	3,0 %	30 ml	240 ml	300 ml
1:25	4,0 %	40 ml	320 ml	400 ml
1:20	5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml
1:10	10,0 %	100 ml	800 ml	1.000 ml

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: