

SYNTEC[®] LT 6666

Spezial Entfetter

auf Basis
ätherischer Öle



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ phosphatfrei, frei von APEO, AOX, Chlor
- ➔ natürliches Konzentrat auf Basis ätherischer Öle, wirkt desodorierend auch gegenüber Fäulnisgerüchen, wasserfrei
- ➔ entfernt verharzte tierische und pflanzliche Öle, Fette, Wachse
- ➔ entfernt die meisten Kleber- und Gummirückstände

Einsatzgebiete:

Küchenböden und Abflüsse, Kanalisationssysteme, Fettabscheider, Kläranlagen, Müllfahrzeuge, Tierheime, Tierverwertungsbetriebe, Bautoiletten, Filteranlagen, Sanitärräume, Saunen, Schlachthöfe, Sportstätten, Schwimmbäder, metall- und kunststoffverarbeitende Industrie, Papierfabriken, Hotels, Restaurants, Metzgereien, Bäckereien, Brandschadensanierung. Löst Wachs- und Versiegelungsrückstände von Böden.

Anwendung und Dosierung:

SYNTEC[®] LT 6666 lässt sich im Sprüh-, Wisch- oder Tauchverfahren anwenden.

Küchen- und Schlachthofböden	1:100
Tauchentfettung	1:100 – 1:200
Rohrentfettung	1:5 – 1:10
Unterhaltsreinigung Sanitär	1:500
Müll- und Biotonnen	1:50 – 1:100
Entwachsung	pur bis 1:10

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:500	0,2 %	2 ml	16 ml	20 ml
1:200	0,5 %	5 ml	40 ml	50 ml
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:20	5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml
1:10	10,0 %	100 ml	800 ml	1.000 ml
1:5	20 %	200 ml	1.600 ml	2.000 ml

Konzentrat kann bis 1:500 mit Wasser verdünnt werden!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: